



Produsent:	Minera Norge AS
Produkt:	Minera Skifer Otta plater og flis til innvendig bruk.
Dimensjoner:	Alle dimensjoner levert til ovenstående bruk.
Kantarbeiding:	Saget, klipt eller bruddkant.
Overflatebearbeiding:	Naturflate sort- og rustfarget, børstet eller slipt med sort farge.

### Bergartstype:

Ottaskifer er en metamorf bergart, omdannet fra sedimentær bergart med leire/leirskifer som utgangsmateriale. Viktigste mineralgrupper er kvarts og kvartsforbindelser, glimmer og kloritt. Geologisk navn er fyllittskifer. Ottaskifer inneholder små mengder magnetitt (magnetjern) og svovel, bundet i mineralet magnet-kis. Magnet-kis er rustdannende, og fremstår som et overflateslør på naturflate. Rust kan også opptre punktvis på bearbejdede (slipt/ børstet) flater når skiferen opptre i fuktig miljø.

### Valg av rengjøringsmidler og kjemiske midler til etablering, daglig vedlikehold og flekkfjerning.

Det finnes flere leverandører som leverer egnede midler til rengjøring, impregnering og til flekkfjerning på skifer og andre typer naturstein. De fleste av våre forhandlere lagerfører disse produktene. Denne veiledningen er basert på produkter fra AKEMI eller tilsvarende. Uansett valg av produkt, følg bruksanvisningen for produktet nøye

### Klargjøring av gulvet – førstegangsbehandling

Mørtelsøl fra montering og fuging må fjernes umiddelbart. Legges skiferen med lim, må man unngå at skiferen tilsøles. Limsøl vaskes straks av med rent vann.

### Nytt gulv:

Etter at skifergulvet er lagt, vaskes/renses overflaten for smuss og byggestøv etc. Dette gjøres med AKEMI Steinrens eller tilsvarende. Etter rengjøring skylles det grundig med vann, uansett hvilket rengjøringsmiddel som brukes.

### Beskyttelse/Impregnering:

Til impregnering av Ottaskifer anbefales AKEMI Anti-Flekk eller tilsvarende.

### Vedlikehold – daglig vask/pleie:

Til daglig vedlikehold og rengjøring anbefales AKEMI Steinsåpe eller tilsvarende. Uegnede eller aggressive rengjøringsmidler kan ødelegge impregneringen. Børstemaskiner må unngås da de ødelegger impregneringen. Skal det benyttes maskiner må disse være utstyrt med mopp og ikke børster.

### Flekkfjerning

Til fjerning av ulike typer flekker finnes ulike midler avhengig av hvilke typer flekker som skal fjernes. Ta kontakt med nærmeste forhandler for veiledning.